GRUPPO CHIUSURA

/Forza di chiusura dello stampo	ton 300
/Forza di apertura piani	ton 6,8
/Corsa max. chiusura stampo	mm 20
/Passaggio colonne	mm 630
/Luce max. fra piani	mm 1050
/Spessore minimo max dello stampo	mm 70/450/500
/Dimensioni utili piano di riscaldo	mm 600 x790
/Corsa della cornice	mm 500
/Piano traslabile	Si
/Corsa piano mobile	mm 600
/Corsa estrattore interno	mm 120
/Corsa estrattore esterno	mm 120

GRUPPO INIETTORE

/Capacità di iniezione	Cm^3 2000
/Pressione sul materiale da iniettare	Kg/cm^2 1800
/Diametro del punzone	mm 80
/Diametro vite di plastificazione	mm 45
/Corsa gruppo iniezione	mm 320
/Zona di termoregolazione	N° 2
/Velocità rotazione vite max. (senza carico)	g/1' 10/120

IMPIANTO OLEODINAMICO

/Pressione max. di esercizio	Bar 175
/Portata pompe	Lt/1' 78
/Capacità olio serbatoio	Lt ~ 300

POTENZA INSTALLATA

/Piani di riscaldo	Kw 8,5 x 2
/Motore pompa	Kw 22
/Centraline	Kw 3×2
/Potenza totale	Kw 48
/Peso pressa	Ton ~12,5

PRESSA VERTICALE Mod. 0301 - GMB 300T/2000 cc

GMB PRESSE srl